

TorreFixa

V1 - V1F Dobrável

ZONA DE PROTEÇÃO

7,5 ha

5

4

3,5

3

1,5



Versão V1 F - Dobrável

VOLVO PENTA **V1**
V1F



MOTOR > VOLVO PENTA

DIESEL 175 CV (129 KW)

TAD541-VE - 4 cilindros - 5.0 litros

TORQUE-POTÊNCIA > 810 Nm/1800-2200 Tpm

INJEÇÃO > Directa Diesel Common Rail
Gestão electrónica / Refrigeração líquida

DEPÓSITO > > 740 litros (sob o motor)
Protegido do vandalismo

CONSUMO > 26 litros/h.

Fabricado em França

TORRE

Aço galvanizado de 8 mm >

ACESSO >

Escotilha de manutenção da transmissão

SENSOR DE VIBRAÇÕES >

Integrado

ANEMÓMETRO >

De serie
(Melhor proteção contra rajadas de vento)

PAINEL SOLAR >

De serie (Recarrega as baterias
nos períodos de desuso)

REDUTOR >

SUPERIOR : rotação completa em 4m30s

INFERIOR : embraiagem centrífuga : Ø10 polegadas

GARANTIA >

10 anos (excluída a embraiagem)

HELICES DE 2 OU 4 LÂMINAS
de fibra de carbono >

COMPRIMENTO > de 5,40 a 5,70 metros

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO >

585 rpm

MODELIZAÇÃO >

Num ambiente virtual 3D

ESTABILIDADE >

Equilíbrio dinâmico contra a oscilação

HELICE 4 LÂMINAS >

- 50 % poluição sonora

CABINA

Chapa galvanizada de 1,5 a 3 mm

ACESSO > todos os lados do motor por 4 portas
e um sistema de bloqueio anti-intrusão

RESISTÊNCIA >

Condições extremas

OPÇÃO >

Alarme conectado (SMS) + Sirene

SISTEMA DE EXPLORAÇÃO

DEEPSEA

ON / OFF >

Gestão automática
O usuário define a temperatura de arranque

ECRÃ LCD >

Monitorização dos parâmetros
durante o funcionamento

SENSORES DE TEMPERATURA >

Inférieur, rente ao chão
+ Supérieur, no alto da torre

MONITORIZAÇÃO

Diagnóstico remoto no smartphone ou PC
(Subscrição cartão SIM)

CONTROLO >